



LOGIMEC

Industrial Ultrasonic Cleaning



SCHEMA TECNICA

MODELLO VC 200

Le asciugatrici a forno ventilato sono state appositamente studiate per l'asciugatura rapida di qualsiasi oggetto di varia forma e natura, come ad esempio gioielli, componenti per orologeria, circuiti stampati, vetro, strumenti dentali, materiali ceramici, componenti scientifici, lenti, montature per occhiali, ecc.

Gli oggetti vengono inseriti nel vano di asciugatura, con pratica apertura dall'alto, tramite appositi cestelli o appesi a supporti porta-gandi fornibili a richiesta. Il termoventilatore interno alla macchina provvede a generare il flusso di aria calda, necessario all'asciugatura.

La macchina è dotata di ricircolo forzato dell'aria per ridurre al minimo i consumi di energia.

Le nostre asciugatrici a forno ventilato sono interamente costruite in acciaio inox, complete di coperchio e coibentazione interna per il calore.

Tutte le macchine sono dotate di termostato digitale per il controllo della temperatura regolabile fino a 200°C e timer analogico per impostare il tempo di asciugatura.

Gli asciugatori a forno ventilato sono disponibili in 5 modelli: VC25, VC50, VC90, VC100 e VC200.

Le dimensioni sia di ingombro, che della camera di asciugatura, sono identiche ai rispettivi modelli di lavatrici ad ultrasuoni, rispettivamente HD25, HD50, HD100, HD200 che potete trovare sul nostro sito. Questo permette di creare delle linee componibili di lavaggio e asciugatura perfettamente modulari.

Dotazione di serie

- ✓ Temperatura regolabile fino a 200° C.
- ✓ Controllo digitale della temperatura



VC 200	MISURE	VALORI	LUNGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA
CAPACITA' VASCA	LITRI	200			
DIMENSIONI VASCA	MM		700	500	500
DIMENSIONI ESTERNE	MM		852	750	1000
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V	380 TRIFASE	HZ	50/60	
POTENZA DI RISCALDAMENTO	W	4000			
POTENZA MAX APPLICATA	W	4400			
ASSORBIMENTO MAX	A	11			
PESO	KG	90			